

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Part Number	7519.VDZ.2018.205	Teilenummer
Description	4.3/10 Flange mount jack	Beschreibung
		
Design according to	IEC 61169-54	Ausführung nach

Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften

		colored value means: under validation		
		Value/Wert	Unit/Einheit	
Impedance (MIL-C-39012B)		50	[Ω]	Impedanz (MIL-C-39012B)
Operating frequency up to		10	[GHz]	Betriebsfrequenz bis zu
Return loss				Rückflusdämpfung
	1 GHz	> 35	[dB]	
	2 GHz	> 30	[dB]	
	4 GHz	> 30	[dB]	
	6 GHz	> 28	[dB]	
3rd. Order PIM product 2x43 dBm	710 MHz	≥ 165	[dBc]	PIM Produkt 3. Ordnung 2x43 dBm
Insulation resistance		> 5	[GΩ]	Isolationswiderstand
Contact resistance				Kontakt-Widerstand
Centre contact		≤ 1,0	[mΩ]	Innenkontakt
Outer contact		≤ 0,25	[mΩ]	Außenkontakt
Contact current max. (DC)		4	[A] DC	Kontakt-Strombelastbarkeit max (DC)
Operating voltage		≥ 500	[VRMS]	Betriebsspannung
Proof voltage		1000	[VRMS]	Prüfspannung

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

		Value/ Wert	Unit/Einheit	
Mating cycles		≥ 100		Steckzyklen
Centre contact captivation: axial		> 30	[N]	Innenleiter Arretierung: axial
Centre contact captivation: radial		> 5	[Ncm]	Innenleiter Arretierung: radial
Centre contact retention force		1,5 - 20	[N]	Haltekraft Innenleiter
Outer contact retention force		4 - 35	[N]	Haltekraft Aussenleiter
Recommended coupling torque		5	[Nm]	Empfohlenes Anzugsmoment

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Part Number	7519.VDZ.2018.205	Teilenummer
Description	4.3/10 Flange mount jack	Beschreibung

Material & plating / Material & Oberfläche

	RoHS (2002/95/EC) conform		
	Material/Material	Plating/Oberflächen	
Housing	Brass	2~4µm Cu + 2~4µm CuZnSn	Gehäuse
Centre contact	Copper beryllium	Cu + 3~6 µm Ag	Innenkontakt
Spring basket	Bronze	3~5µm Cu + 5~8 µm Ag	Federkorb
Insulator	PTFE	-	Isolator
Gasket	Silicone	-	
Cap	PVC		

Environmental influences / Umwelteinflüsse

Operating temperature range	-55°C up to +125°C Standard	Betriebstemperaturbereich
Climatic sequence:	IEC 60068-2-61	Klimafolge:
1. Dry heat	IEC 60068-2-2-Ba	1. Trockene Hitze
2. Damp heat, cyclic, 1 cycle	IEC 60068-2-30-Db	2. Feuchte Wärme, zyklisch, 1 Zyklus
3. Cold	IEC 60068-2-1-Aa	3. Kälte
4. Damp heat, cyclic, 6 cycles	IEC 60068-2-30-Db	4. Feuchte Wärme, zyklisch, 6 Zyklen
Lengthwise and across sealed	IEC 60529, IP68: Air pressure 2bar, leakage rate<1cm ³ /min	Längs und querdicht
Degree of protection (mated pair)	IEC 60529, IP68 1h / 25m	Schutzart (gesteckte Paarung)

Notes / Aufzeichnungen

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Update History

Rev.	Date	Signature	Alteration
			Formblatt-Nr.: Form-TK-013b
			Rev. 04
			Released 17/04/14